

Tekniske specifikationer	VAC PSR 520	VAC PSR 720	VAC PSR 1020	VAL VAC PSR 520	VAL VAC PSR 720	VAL VAC PSR 1020
Svejse længde	520 mm	720 mm	1020 mm	520 mm	720 mm	1020 mm
Svejse bredde	5 mm	5 mm	5 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Rustfrit stål	x	x	x	x	x	x
Gas flush	x	x	x	x	x	x
Bi-aktive svejsebarrer (øverste svejsebarre kan slås fra)	x	x	x	x	x	x
Multi-cycle	x	x	x	x	x	x
Digitalt panel	x	x	x	x	x	x
Dimensioner	590 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1110 x 232 x 487 mm	590 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1110 x 232 x 487 mm
Venturi pump	11,3 m3/time	11,3 m3/time	11,3 m3/time	11,3 m3/time	11,3 m3/time	11,3 m3/time
Fodpedal	x	x	x	x	x	x
Validerbar version	-	-	-	x	x	x
Digital temperatur kontrol	-	-	-	x	x	x
R 232 forbindelse	-	-	-	x	x	x
Film tykkelse	40 - 400 my	40 - 400	40 - 400	40 - 400	40 - 400	40 - 400
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Forbrug	900 w	1650 W	1300 W	2500 W	3000 W	2600 W
Lufttryk	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar
IP værdi	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Alarm ved avigende tryk, temperatur og svejsetid						