

Tekniske specifikationer	AVM(S) 280 H/I	AVM(S) 320/350 H	AVM(S) 280/320/350 Servo
Pose bredde (min. - maks.)	50 - 280 mm	50 - 320/350 mm	50 - 280/320/350 mm
Pose længde (min. - maks.)	50 - 450 mm	50 - 450 mm	50 - 450 mm
Volumen	6000 cm <sup>3</sup>	10000 cm <sup>3</sup>	6000/10000 cm <sup>3</sup>
Fil Tykkelse PP (min. - maks.)	20 - 80 my	20 - 80 my	20 - 80 my
Film tykkelse PE (min. - maks.)	25 - 200 my	25 - 200 my	25 - 200 my
Maks. kapacitet med PE	40 poser/min.	40 poser/min.	-
Maks. kapacitet med PP	60 poser/min	60 poser/min	100+ poser pr. min.
Inderdiameter filmrulle	75 mm	75 mm	75 mm
Maks. diameter filmrulle	400 mm	400 mm	400 mm
Luftryk	6-10 bar	6-10 bar	6-10 bar
Luft forbrug	200 - 500 l/min	300 - 600 l/min	100 - 300 l/min
Maskin dimension	1690 x 1270 x 1845 mm	1690 x 1270 x 1845 mm	1690 x 1270 x 1845 mm
Vægt	450 kg	450 kg	450 kg
Spænding	230 V	230 V	230/400 V
Forbrug	2000 W	2000 W	6000 W