

Tekniske specifikationer	D662 MV	D666 MPCV	D775 MPCV
Dimensioner	473 x 235 x 181 mm	554 x 270 x 222	621 x 300 x 330 mm
Vægt	12,5 kg	18,5 kg	26 kg
Forbrug	500 W	600 W	600 W
Spænding	230 V	230 V	230 V
Svejse hastighed	6 m/min	10 m/min	Justerbar fra 3 - 13 m/minut
Svejse bredde	12,5 mm multi-line	15 mm multi-line	15 mm multi-line
Temperatur interval	10 - 200 C	Max. 200 C	Max. 200 C
Temperatur kontrol, nøjagtighed	+/- 1%	+/- 1%	+/- 1%
Temperatur alarm limits	- 5 °C / + 5 °C	- 5 °C / + 5 °C	- 5 °C / + 5 °C
Pressure alarm limits	- 15 N / + 17 N	+/- 20N	+25N or -15N
Speed alarm limits	- 0,5 m/min. / + 1,0 m/min.	Min. 9.3m/min. Max. 10.5 m/min.	± 0,5 m/min.
Display	LCD 2 lines	LCD 4 lines	LCD 2 lines
Connection port	1x USB port	COM Port RS232 og 1x USB port	External LAN connection tracebility