

Tekniske specifikationer	D660 V	D662 MV	D666 MPCV	D775 MPCV
Dimensioner	590 x 270 x 2380mm	473 x 235 x 181 mm	554 x 270 x 222	621 x 300 x 330 mm
Vægt	18,0 kg	12,5 kg	18,5 kg	26 kg
Forbrug	500 W	500 W	600 W	600 W
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V
Svejseshastighed	8 m/min	6 m/min	10 m/min	Justerbar fra 3 - 13 m/minut
Svejsesbredde	9 mm cross hatch	12,5 mm multi-line	15 mm multi-line	15 mm multi-line
Temperaturinterval	110 - 220 C		Max. 200 C	Max. 200 C
Temperaturkontrol, nøjagtighed	+/- 1%	+/- 1%	+/- 1%	+/- 1%
Temperaturalarmlimit	- 5 °C / + 5 °C	- 5 °C / + 5 °C	- 5 °C / + 5 °C	- 5 °C / + 5 °C
Pressure alarm limits	-20 N / + 20 N	- 15 N / + 17 N	+/- 20N	+25N or -15N
Speed alarm limits	7.0 m/min / 8.5 m/min	- 0,5 mm/min. / + 1,0 m/min.	Min. 9.3m/min. Max. 10.5 m/min.	± 0,5 m/min.
Display	LCD 2 lines LCD 2 lines	LCD 2 lines LCD 2 lines	LCD 4 lines	LCD 2 lines
Connection port	1x USB port	1x USB port	COM port og 1x USB port	External LAN connection traceability