| Tekniske specifikationer | VAC PSR PLUS 520 | VAC PSRPLUS 720 | VAC PSR PLUS 1020 | VAC PSR PLUS 1320 |
|---|---|---|---|---|
| Svejse bredde | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Svejse længde | 520 mm | 720 mm | 1020 mm | 1320 mm |
| Bi aktive svejsebarrer | x | x | x | x |
| Film tykkelse | Maks. 2 x 200 my | Maks. 2 x 200 my | Maks. 2 x 200 my | Maks. 2 x 200 my |
| Spænding | 230V- 1 ph-50/60 Hz | 230V- 1 ph-50/60 Hz | 230V- 1 ph-50/60 Hz | 230V- 1 ph-50/60 Hz |
| Venturi pump | 11,3 m3 | 11,3 m3 | 11,3 m3 | 11,3 m3 |
| Lufttryk | > 6 bar | > 6 bar | > 6 bar | > 6 bar |
| USB port | x | x | x | x |
| IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Film | PE, Aluminium Laminerede poser, Tyvek ... | PE, Aluminium Laminerede poser, Tyvek ... | PE, Aluminium Laminerede poser, Tyvek ... | PE, Aluminium Laminerede poser, Tyvek ... |