

Tekniske specifikationer	MS 70	MS 90	MS 50 L	MS 70 L	MS 70 AL	MS 90 AL	MS 115 AL
Spænding	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser	230 / 400V 3 faser
Forbrug	20 kW	14 kW	10 kW	14 kW	27 kW	27 kW	20 kW
Lufttryk	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Pakker pr. min.	12 ppm	12 ppm	9 ppm	8 ppm	10 ppm	10 ppm	10 ppm
Maks. produkt højde	380 mm	380 mm	250 mm	380 mm	380 mm	380 mm	420 mm
Svejsebredde	700 mm	900 mm	500 mm	700 mm	700 mm	900 mm	1150 mm
Maks. filmrulle	680 mm / Ø 350 mm	880 mm Ø 350 mm	480 mm Ø 350 mm	680 mm / Ø 350 mm	680 mm / Ø 350 mm	880 mm Ø 350 mm	1130 mm Ø 350 mm
Højde arbejdsbord	850+25 mm	850+25 mm	850+25 mm	850+25 mm	850+25 mm	850+25 mm	850+25 mm
Maskin størrelse	2890 x 1200 x 1980 mm 1710 mm	3600 x 1500 x 1980 mm	2500 x 1150 x 1400 mm	3220 x 1200 x 1980 mm	3320 x 1200 x 1980 mm	3900 x 1500 x 1980 mm	5360 x 2100 x 1980
Krympetunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel	Integreret tunnel
Indføring	Skubber	Skubber	Line infeed	Line infeed	dobbelt transportbånd	dobbelt transportbånd	dobbelt transportbånd