

Tekniske specifikationer	VAL VAC PSR 520	VAL VAC PSR 720	VAL VAC PSR 1020
Svejselængde	520 mm	720 mm	1020 mm
Svejselbredde	8 mm	8 mm	8 mm
Rustfrit stål	x	x	x
Gas flush	x	x	x
Bi-aktive svejsebarrer (øverste svejsebarre kan slås fra)	x	x	x
Multi-cycle	x	x	x
Digitalt panel	x	x	x
Dimensioner	590 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1110 x 232 x 487 mm
Venturi pump	11,3 m <sup>3</sup> /time	11,3 m <sup>3</sup> /time	11,3 m <sup>3</sup> /time
Fodpedal	x	x	x
Validerbar version	x	x	x
Digital temperatur kontrol	x	x	x
R 232 forbindelse	x	x	x
Film tykkelse	40 - 400 my	40 - 400 my	40 - 400 my
Spænding	230 V	230 V	230 V
Forbrug	2500 W	3000 W	2600 W
Lufttryk	> 6 bar	> 6 bar	> 6 bar
IP værdi	IP 20	IP 20	IP 20
Alarm ved afvigende tryk, temperatur og svejsetid	x	x	x